



Uitgave: September 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HOUTCOAT zwart

OMSCHRIJVING	Tenco Houtcoat Zwart is een speciale coating voor houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten. Tenco Houtcoat Zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen weersinvloeden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	Tenco Houtcoat Zwart biedt een weerbestendige bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.
GEBRUIKSDOEL	Tenco Houtcoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van houten objecten zoals: schuren, loodsen, schuttingen, molens, etc. waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.
KLEUR	Zwart
BASIS GEGEVENS	
Voorkomen	vloeibaar
Vlampunt	ca. 41°C
Vaste stofgehalte	566 gram/liter
Dichtheid	ca. 0.97 kg/dm ³
Droging	Stofdroog na ca. 6 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur bij 15°C.
Aanbevolen droge laagdikte	50 – 55 micron
Verbruik	Op geschaafd hout 8 - 10 m ² per liter Op ongeschaafd hout 6 - 8 m ² per liter
Viscositeit	100 sec DIN-cup 4 mm (20°C)
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet en vuil. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen. Tenco Houtcoat Zwart voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco Houtcoat Zwart aanbrengen met kwast of verfroller. Niet in direct zonlicht verwerken. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Houtcoat Zwart verdunnen met ± 5% terpentine. Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan met 2 onverdunde lagen aan te brengen.
VERDUNNING	Tenco Houtcoat Zwart is gebruiksklaar. Terpentine, tevens te gebruiken om het gereedschap te reinigen.



Uitgave: September 2007

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Damp/spuitnevel niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. Bevat cobaltcarboxylaar. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar.

Als hechtprimer; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h); 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Als aflak; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e); 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

VERPAKKINGEN

1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25, liter, 60 liter.