



Uitgave: Augustus 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND vloeibaar

OMSCHRIJVING	Tenco Antirust Compound Vloeibaar is een roestwerend product op basis van dunne vloeibare conserverende olie. Geeft een waterbestendige niet hardende deklaag.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	Tenco Antirust Compound Vloeibaar is bijzonder geschikt als ruimspuitolie en spoelt niet af bij het schoonmaken.
TOEPASSING	Tenco Antirust Compound Vloeibaar is bijzonder geschikt als ruimspuitolie voor schepen. Wordt ondermeer gebruikt achter betimmering van schepen en als tank-float-coating tegen roestvorming van ballasttanks.
KLEUR EN GLANS	Bruingeel
BASIS GEGEVENS	
Voorkomen	dik vloeibaar
Soort gewicht bij 20°C	1,0 Kg/dm ³
Vlampunt	ca. 120°C
Dampdichtheid	zwaarder dan lucht
Verbruik in m ² /l	4 – 6 m ²
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog en vrij zijn van vuil en losse roest. Anti Rust Compound is gebruiksklaar, kan zowel met de kwast als de spuit verwerkt worden, vormt een niet drogende roestwerende laag en kan zonodig met terpentine verwijderd worden.
VERDUNNING	Tenco Anti Rustcompound vloeibaar is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts waarschuwen en verpakking of etiket tonen. Bevat Phytosterin. Irriterend. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet blootstellen aan vuur/hitte. In goed gesloten verpakking bewaren. EU- grenswaarde van dit product; (Cat A/i) 600 g/l (2007), 500 g/l (2010) Dit product bevat 0 g/l VOS. OPLOSMIDDELRIJK
VERPAKKINGEN	5000 ml., 10 ltr., 25 ltr., 60 ltr., en 200 ltr.