

Product-Informatie

Convertor voor het omturnen van Mipa lakken (OC/PUR/PUR HS) naar 1K acryllakken.
Harder toevoeging vervalt na 1K acryl convertor toevoeging.

Kleur	Kleurloos		
Mengverhouding	2:1 = OC/PUR/PUR HS lak : 1K Acryl convertor		
Harder			
Verdunning	Mipa 2K verdunning; toevoeging 25-30%		
Spuitviscositeit 20° C	18 - 20 sek		
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen
Lucht / bovenbeker	3 - 5 bar	1,3 - 1,5 mm	2
Airless / Airmix	120 -150 bar	0,28mm	2
Potlife			
Laagdikte / drogefilm			
Afblaastijd	10 min		
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast
Objecttemp. 20° C	.	15 min	1 uur
Objecttemp. 60° C	.		6 – 8 uur
Montagevast			

Bijzonderheden:

Geen potlife.

Opslag: in gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar\

Kenmerk
Mipa 1K Acryl Convertor

VbF
vervalt

Gevaarstoffen voorschrift
ontvlambaar, Xn

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.