



Quality is in our nature

PRODUCTINFORMATIE

September 2014



EUROL SUPER PREMIUM SAE 30

Eurol® Super Premium is een ongedoopte olie die speciaal ontwikkeld is voor benzinemotoren en dieselmotoren die onder zeer gunstige condities draaien.

Eurol® Super Premium bestaat uit zorgvuldig gekozen solvent geraffineerde paraffine-basisoliën. Ze hebben een laag stolpunt, een hoge viscositeits index en een uitstekende oxydatie stabiliteit.

Eurol® Super Premium is ook geschikt voor systemen, waarin de olie niet zwaar wordt belast; zoals licht belaste tandwielkasten en circulatie-smeringssystemen.

PERFORMANCE

API SA/SB/CA

SPECIFIEKE WAARDEN

		20W-20	30	40	50	60
Soortelijk gewicht bij 20C	Kg/L	0,874	0,882	0,886	0,892	0,896
Viscositeit 100C	cSt	8,7	11,6	14,3	18,2	25,1
Viscositeit 40C	cSt	69	100	143,7	196,8	344,1
Viscositeits Index		98	99	97	101	95
Vlampunt COC	C	210	217	224	232	283
Stolpunt	C	-21	-18	-18	-15	<-9

LEVERBARE VOLUMES

E101170 - 5L, E101170 - 60L, E101170 - 210L

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan te allen tijden en zonder voorafgaande gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

