


Technisch Informatieblad

<p>Algemeen</p> <p>Artikelnummer: 915020</p> <p>Omschrijving: Colad UV Plamuur Grof</p>	
<p>Specificaties</p> <p>Gebruiksklare UV-plamuur voor het vullen van kleine krassen, deuken en steenslag.</p> <p>Colad Fast Curing System UV Plamuur Grof is een all-round UV-plamuur, perfect voor smart repairs en spot repairs. De plamuur is een 1-componentenproduct, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is. Kan op verschillende oppervlakken worden aangebracht, zoals staal, aluminum en kunststof. De plamuur kan met een plamuurmes, -rubber of plastic spatel worden aangebracht en de handige tube maakt het doseren eenvoudig. Gemakkelijk te drogen met de Colad UV-drooglamp. Droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte. UV-licht kan lagen UV-plamuur met een dikte van maximaal 1 mm drogen. Het gedroogde oppervlak is onmiddellijk klaar voor verdere bewerking.</p> <p>Eigenschappen</p> <ul style="list-style-type: none">• 1-componentenplamuur• Geleverd in een zwarte, UV-bestendige tube• Voor het vullen van kleine krassen, deuken en steenslag• Styreenvrij <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none">• Styreenvrij• Gebruiksklaar; geen verharder nodig• Eenvoudig te doseren dankzij de tube• Soepel aan te brengen• Speciaal ontworpen om krassen, deuken en steenslag op te vullen• Meerdere dunne lagen kunnen direct na elkaar worden aangebracht• Droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte <p>Hoe te gebruiken: Het materiaal is klaar voor gebruik (1-component). Zorg ervoor dat het oppervlak geschuurd, schoon, stofvrij en vetvrij is. Breng de Fast Curing System UV Plamuur aan in dunne lagen (gebruik voor het beste resultaat Colad-plamuurrubbers - art. nr. 9105/9107 of Colad Japanse plamuurmessen - art. nr. 9100). Zorg ervoor dat de aangebrachte laagdikte niet meer dan 1 mm bedraagt. Meerdere dunnere lagen zorgen voor het beste eindresultaat. Hard de UV-plamuur uit met de Colad Fast Curing System UV-lamp (art. nr. 9000). Droogtijd is afhankelijk van laagdikte en belichtingsafstand. Er kunnen meerdere lagen direct na elkaar worden aangebracht. U kunt de volgende laag direct na het drogen van de eerste laag aanbrengen; schuren is niet nodig. Schuur het oppervlak wanneer u de juiste vulling hebt verkregen. Ga indien nodig verder met het Colad Fast Curing System UV Plamuur Fijn of met een grondmateriaal dat door uw verfleverancier wordt geadviseerd om een goede ondergrond voor aflakken te garanderen</p>	

Technische specificaties

Kleur: Grijs

Inhoud: 190 g (UV-bestendige zwarte tube)

Bewaren: Tussen +7°C en +25°C, binnen / vóór gebruik beschermen tegen UV-lichtbronnen en direct zonlicht.

Houdbaarheid: 12 maanden

Verpakking: 12 tubes per doos

Ontwikkeld door:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.nl

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.