

# TECHNISCHE GEGEVENS

## ANZA X2 platte verfkwast



### PRODUCTBESCHRIJVING

Houten handvat met een tinnen bus, beschikbaar in de volgende afmetingen:

- Afmetingen van de bus: 25x11 mm, 35x11 mm, 50x12 mm, 70x12 mm en 100x12mm.
- *Vezels: Unieke HiCap filaments van een 100% polyestermix, vernauwde en gekrulde vezels ontworpen in verschillende lengten en geoptimaliseerd voor gebruik met industriële verven.*
- Bestand tegen sterke oplosmiddelen.

### GEBRUIK

Voor gebruik met alle soorten primers, midcoatverf, topcoatverf, PFP-verf en antifouling. Heel geschikt om af te lijnen en te retoucheren. Zorgt voor een goede dekking, een uitzonderlijke spreidingssnelheid en een goede afwerking zonder vezels te verliezen. Gemakkelijk om elk plekje te bereiken.

Maakt het mogelijk om de aangeraden verfdikte en gewenste afwerking te verkrijgen volgens de aanbevelingen van verfleveranciers.

- **Typische bereikte WFT bij primers en topcoat: 100-125 micron.**
- **Typische bereikte WFT bij high-build (mastic): 200-300 micron.**
- **Typische bereikte WFT bij PFP (passive fire protection): 500-750 micron.**

*Getest en aanbevolen door Jotun voor Jotamastic Smart Pack HB, Barrier Smart Pack en Hardtop One.*