

TECHNISCH DATABLAD

Calstar® Eco-Finish

Kant-en-klare afwerkpleister met oog op ecologisch verantwoord bouwen



Voornaamste kenmerken:

- Geeft zeer gladde oppervlaktes
- Biocidevrij
- Goede hechting
- Titaandioxide vrij
- Hoge witheid
- Hypoallergeen
- Kant & klaar
- Hoog rendement
- Verspuitbaar, en met de hand af te werk
- Licht verwerkbaar

Producteigenschappen:

Calstar® Eco-Finish is speciaal ontwikkeld voor het glad afwerken van gipsplaten en droog gips stucwerk. Calstar® Eco-Finish kan ook worden toegepast voor het extra glad afwerken van Calstar® Eco-Plast ondergronden. Calstar® Eco-Finish is licht verwerkbaar, gemakkelijk in gebruik en heeft een zeer hoog rendement. Dankzij de speciale grondstoffen die zijn gebruikt bij de ontwikkeling van Calstar® Eco-Finish, wordt een eindresultaat verkregen met een zeer hoge witheidsgraad, zonder hierbij gebruik te maken van het mogelijk schadelijke titaandioxide. Tevens is Calstar® Eco-Finish volledig vrij van biocides, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing in meer gevoelige omgevingen, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdagverblijven. Met Calstar® Eco-Finish kunnen wanden tot klasse Q4 worden afgewerkt.

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Zuigende ondergronden dienen altijd te worden voorgestreekt met Calstar® Multiprim of Calstar® UltraPrim. Gipsafwerkklagen dienen voor applicatie volledig droog te zijn.

Verwerking:

Calstar® Eco-Finish kan zowel handmatig als met een airless pomp worden aangebracht. Breng Calstar® Eco-Finish in dunne laag aanbrengen en direct glad messen met een Zweeds spackmes. Eventueel een tweede laag aanbrengen na droging en direct gladmessen. Na volledige droging kan de Calstar® Eco-Finish met hand of machinaal worden geschuurd.

Afwerking:

Na volledige droging kan het afgewerkt worden met Calstar® Eco-Perla, voor een strak, wit en slijtvast resultaat.

Veiligheidsgegevens:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Houdbaarheid:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:

Verwerkingstemperatuur: Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Verbruik: 0,25 - 0,50 kg/m² afhankelijk van de toegepaste laagdikte
Droging: ca. 24 uur afhankelijk van de toegepaste laagdikte en omgevingsomstandigheden.

Artikelgegevens:

Omschrijving: Calstar® Eco-Finish
Verpakking: emmer 15 liter
Kleur: Wit
EAN code: 8 7193 2483 9792
Datum van uitgifte: November 2021

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.